



Cámara IP UIP200CY40A

CÁMARA	
Sensor de imagen	ICX811AK
DSP	CXD4151GG
Resolución Horizontal	720 Líneas
Resolución	976(H)×582(A)
Sistema de televisión	PAL/NTSC
Velocidad del obturador	Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec;
Sincronización del sistema	Interna
Iluminación disponible	0.001Lux/F2.0
Índice S/N	≥52dB
Rectificación Gamma	0.45
Sistema de escaneo	PAL:625 Lineas, 50 Puntos/Sec;
Salida de video	Señal compuesta(1.0Vp-p, 75Ω)
LENTE	
Longitud de enfoque	2.8-12mm Zoom manual
Control de enfoque	Manual
Tipo de lente	Manual
Pixels	2M Pixels
VISIÓN NOCTURNA	
Infrarrojos LED	5X42PCS
Distancia de infrarrojos	40M
Estado de IR	Inferior a 10 Lux por CDS
IR Power On	CDS Auto Control
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA	
Ancho del rango dinámico	Super DWDR
Reducción de ruido	3D NR
Soporte para UTC	Sí
GENERAL	
Caja Impermeable	Sí, IP66
Cobertura anticortes	Sí, 3-Axis
Voltage doble	Sí
Filtro de cortes infrarrojos	NO
Térmico	Sí
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación	DC12V±10%,700mA
Dimensiones	290(A) x110(H) x90(D)mm
Peso	1.6Kg