


Cámara IP UI200SHR30

CÁMARA	
Sensor de imagen	IMX232
Procesador principal	A5S66
Resolución Horizontal	1020 Líneas
Resolución	1920x1080 pixels
Sistema de televisión	PAL/NTSC
Velocidad del obturador	Auto: PAL 1/1-1/10000Sec;
Sincronización del sistema	Externa
Iluminación disponible	0.01Lux
Índice S/N	>50dB
Rectificación Gamma	0.45
Sistema de escaneo	Progresivo
Salida de video	Red
LENTE	
Longitud de enfoque	2.8-12mm
Control de enfoque	Manual
Tipo de lente	Manual
Pixels	3M Pixels
VISIÓN NOCTURNA	
Infrarrojos LED	5X36PCS
Distancia de infrarrojos	30M
Estado de IR	Inferior a 10 Lux por CDS
IR Power On	CDS Auto Control
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
ONVIF	Soporte para ONVIF 2.4
P2P	Sí Soporte para código QR
POE	Opcional, Soporte para IEEE 802.3af
WIFI	NO
Retraso en la imagen	-0.3S (Dependiendo de la red)
Señal principal	-HD 1920x1080 pixels
Señal secundaria	2Mp 30fps
Dispositivos móviles	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Cámara IP UI2005HR30

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA	
Día / Noche	Color-B/W (IR-CUT)
Compresión	H.264/JPEG, Soporta grabación en formato .AVI
Configuración de la imagen	Saturación/Brillo/Contraste /Definición, Espejo, 3D NR , Balance de blancos, BLC, FLK(Control de parpadeo)
Detector de movimiento	SÍ
Máscara de privacidad	3 Zonas rectangulares
WDR	NO
Modo de grabación	NVR/NAS/CMS/Web
Lenguajes soportados	Chino Simple, Chinese Tradicional, Inglés, Bulgaro, Polaco, Alemán, Ruso, Francés, Koreano, Portugués, Japonés, Turco, Español, Hebreo, Italiano.
GENERAL	
Caja Impermeable	SÍ
Ajuste de Angulo	NO, sin soporte
Filtro de cortes infrarrojos	SÍ
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación	DC12V±10%,700mA
Dimensiones	131 x 93mm
Peso	800g